

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证         | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证     | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务    | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务  |

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍）

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程：

思想道德修养与法律基础	马克思主义基本原理概论	大学语文	中国近现代史纲要
经济法概论（财经类）	英语（一）	英语（二）	线性代数（经管类）
高等数学（工专）	高等数学（一）	线性代数	政治经济学（财经类）
概率论与数理统计（经管类）	计算机应用基础	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论	

[更多辅导专业及课程>>](#)

[课程试听>>](#)

[我要报名>>](#)

## 浙江省 2011 年 4 月高等教育自学考试 装饰材料与构造试题 课程代码：00708

本试卷分 A、B 卷，使用<sup>1999</sup>2002 年版本教材的考生请做 A 卷，使用<sup>2002</sup>2010 年版本教材的考生请做 B 卷；若 A、B 两卷都做的，以 B 卷记分。

### A 卷

#### 一、填空题（本大题共 10 小题，每空 1 分，共 20 分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1. 建筑装饰材料要有较好的装饰美化作用，\_\_\_\_\_作用和相应的\_\_\_\_\_功能。
2. 强化木地板一般由表面层、装饰层、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_组成。
3. 阳台的漏空栏杆设计应防儿童攀登，垂直栏杆间净距不应大于\_\_\_\_\_mm。
4. \_\_\_\_\_、合成纤维与\_\_\_\_\_并列称为三大合成高分子材料。
5. 涂料的组成成分有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、溶剂和助剂等四类物质。
6. 一般高层建筑的基础埋置深度为地面上建筑物总高度的\_\_\_\_\_；多层建筑一般根据地下水位及\_\_\_\_\_来确定埋深尺寸。
7. 玻璃的加工处理方法通常有冷加工、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_三大类。
8. 空铺条木地板是由\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_三部分构成。
9. 一般来讲，可以从材料的外观、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等方面来考虑、选择装饰材料的运用。

10.木材中色较深、质较密的是\_\_\_\_\_材；而色较浅、质较松的是\_\_\_\_\_材。

## 二、判断题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

- 1.密度是指材料在绝对密实状态下，单位体积所具有的质量。( )
- 2.花岗岩可变质成石灰岩，石灰岩可变质成大理岩。( )
- 3.聚酯合成石与天然岩石相比，容重大、强度低。( )
- 4.釉面砖在施工前一般需要浸水。( )
- 5.玻璃钢化后不能进行钻孔、切割等再加工。( )
- 6.玻璃的化学稳定性较好，有较强的耐酸性和一定的耐碱性。( )
- 7.在潮湿环境中，可用水泥也可用石灰或石膏作为胶凝材料。( )
- 8.在制作大体积水泥制品时，可以使用水化热很高的水泥品种。( )
- 9.木材具有很明显的湿胀干缩性。( )
- 10.釉上彩的彩绘图案易被磨损，釉烧温度较低。( )
- 11.大漆主要用作红木家具的涂饰。( )
- 12.矿棉装饰吸音板的防火性能、吸音性能较好，在使用时应注意防潮、碰撞和重压。( )
- 13.含碳量大于 2%称为钢，小于 2%称为铁。( )
- 14.一般宜将基础落在地下常年水位和最高水位之下。( )
- 15.屋顶是房屋最上层的外围护部件，构造设计应重点解决屋顶的防水以及防火、保温、隔热等问题。( )

## 三、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- 1.经常触水的场所，应考虑使用\_\_\_\_\_地砖。( )  
A.彩釉陶瓷  
B.无釉陶瓷  
C.瓷质  
D.麻石
- 2.沿平面横向轴线布置的墙称( )  
A.山墙  
B.横墙  
C.纵墙  
D.窗间墙
- 3.如在厨房等场合使用石膏板，应选用( )  
A.耐火石膏板  
B.耐水石膏板  
C.普通石膏板  
D.装饰石膏板
- 4.下面属气硬性胶凝材料的是( )  
A.石膏  
B.白乳胶  
C.水泥  
D.砂浆

- 5.以下含有金属成分的装饰材料是( )
- A.玻璃钢装饰板 B.铝塑复合板  
C.硬质 PVC 板材 D.塑料贴面板
- 6.一般的工业与民用建筑的防水层耐用年限是\_\_\_\_\_年。( )
- A.25 B.20  
C.10 D.15
- 7.根据质量定律、构件材料\_\_\_\_\_、越密实,其隔声量越高。( )
- A.容重大 B.容积大  
C.比重大 D.密度高
- 8.聚丙烯塑料的缩写代号是( )
- A.PP B.PMMA  
C.PU D.ABS
- 9.以下可以改善填料和树脂表面结合力的成分是( )
- A.固化剂 B.稳定剂  
C.偶联剂 D.增塑剂
- 10.为保证阳台的安全使用,阳台的栏板或栏杆高度,中高层、高层建筑不低于\_\_\_\_\_mm。( )
- A.950 B.1050  
C.1000 D.1100

#### 四、多项选择题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

- 1.以下属于水硬性胶凝材料的有( )
- A.石膏 B.石灰  
C.普通水泥 D.彩色水泥  
E.白水泥
- 2.特种涂料有( )
- A.防火涂料 B.隔热涂料  
C.吸声涂料 D.防辐射涂料  
E.防霉涂料
- 3.以开启方式来分类,门有( )
- A.玻璃门 B.弹簧门  
C.卷帘门 D.自动门  
E.塑料门

- 4.下面哪些玻璃可以自行切割? ( )
- A.泡沫玻璃  
B.钢化玻璃  
C.夹层玻璃  
D.中空玻璃  
E.普通玻璃

- 5.坡屋顶的承重结构包括哪些? ( )
- A.屋架  
B.檩条  
C.挂瓦条  
D.椽子  
E.瓦片

### 五、问答题(本大题共 5 小题, 共 24 分)

- 1.钢的力学性质主要包括哪些方面? (4 分)
- 2.塑料的组成是什么? (7 分)
- 3.按人造石材生产所用原料, 可分哪几类? (4 分)
- 4.简答墙体隔声的方法。(3 分)
- 5.按门的构造形式分类, 门有哪些? (6 分)

### 六、作图题(本大题共 3 小题, 共 21 分)

- 1.请画出粉滴水窗台构造。(4 分)
- 2.请画出混凝土明沟的构造及做法, 并作出相应标注。(共 7 分, 其中作图 5 分, 标注 2 分)
- 3.请画出水泥砂浆地面的两种构造及做法, 并作出相应标注。(共 10 分, 其中作图 8 分, 标注 2 分)

### B 卷

#### 一、单项选择题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- 1.石灰岩是典型的\_\_\_\_\_岩。( )
- A.岩浆  
B.沉积  
C.变质  
D.深成
- 2.下面属气硬性胶凝材料的是( )
- A.石膏  
B.白乳胶  
C.水泥  
D.砂浆
- 3.以下树种中\_\_\_\_\_是阔叶材。( )
- A.辐射松  
B.白桦  
C.红松  
D.圆柏
- 4.以下哪个品种属于安全玻璃?( )
- A.中空玻璃  
B.玻璃砖

- C. 镭射玻璃  
D. 夹丝玻璃
5. 将预热处理好的金属丝或金属网压入加热到软化状态的玻璃中而制成的玻璃是( )  
A. 夹丝玻璃  
B. 钢化玻璃  
C. 夹层玻璃  
D. 吸热玻璃
6. 基础是建筑的组成部分, 它的作用是将墙体或柱体传来的荷载通过它传给( )  
A. 梁  
B. 地基  
C. 外墙  
D. 楼板
7. 下列建筑装饰材料中属于亲水材料的是( )  
A. 胶粘剂  
B. 木材  
C. 塑料  
D. 玻璃
8. 有机玻璃的缩写代号是( )  
A. PC  
B. PVC  
C. PU  
D. PMMA
9. 楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于( )  
A. 1.8 米  
B. 2 米  
C. 2.4 米  
D. 2.8 米
10. 体育场馆用于运动员经常出入的门, 门扇净高不得低于\_\_\_\_\_mm。( )  
A. 2100  
B. 2200  
C. 2300  
D. 2400

## 二、判断题(本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

判断下列各题, 正确的在题后括号内打“√”, 错的打“×”。

1. 吸水率大对建筑装饰材料性能是不利的。( )
2. 聚酯合成石与天然岩石相比, 容重小、强度较高。( )
3. 花岗岩属酸性岩石, 化学稳定性好, 不易风化。( )
4. 陶瓷马赛克是由瓷土制成的半透明陶瓷材料。( )
5. 玻璃抗拉度高, 抗压度低。( )
6. 玻璃的化学稳定性较好, 有较强的耐酸性。( )
7. 水泥加水拌和后成为有塑性的浆体, 浆体逐渐变稠失去可塑性的过程称为凝结。( )
8. 装饰石膏板具有轻质高强、隔声、防火等性能, 可进行锯、刨、钉、粘等加工, 施工方便。( )
9. 纤维饱和点是木材发生干缩湿胀变形的转折点。( )
10. 大漆主要用作红木家具的涂饰。( )
11. 沸腾钢和镇静钢相比较, 沸腾钢的冲击韧性和可焊性较差。( )
12. 一般宜将基础的垫层部分做在土层的冻结深度以下。( )

13.钢筋混凝土楼板是工业和民用建筑中楼板的基本形式，分为现浇和预制两种形式。( )

14.刚性防水屋面应采用结构找坡。( )

15.公共建筑中的楼梯井宽度不应小于 180mm。( )

### 三、填空题(本大题共 10 小题，每空 1 分，共 25 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.按结构类型分，建筑物可分为\_\_\_\_\_结构体系、\_\_\_\_\_结构体系、钢筋混凝土板墙结构体系和\_\_\_\_\_结构体系。

2.一般来讲，可以从材料的外观、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等方面来考虑，选择装饰材料的运用。

3.胶粘剂能否把被粘物粘合起来，主要取决于粘结界面的机械结合力、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_等三种作用力。

4.木材具有很多优点，但也存在两大缺点：\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_。

5.片麻岩由\_\_\_\_\_变质而成，大理岩由\_\_\_\_\_变质而成。

6.立筋隔墙的骨架有轻钢龙骨，\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_等几种。

7.楼板层通常由楼板面层、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_几部分组成。

8.坡屋顶结构根据支撑结构不同大体上可分为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_三类支承结构系统。

9.墙面装修构造可以分为抹灰类墙面、\_\_\_\_\_类墙面、\_\_\_\_\_类墙面、\_\_\_\_\_类墙面和铺钉类墙面。

10.地面的构造做法有整体类地面、\_\_\_\_\_地面、\_\_\_\_\_地面、\_\_\_\_\_地面和涂料类地面等。

### 四、问答题(本大题共 5 小题，共 20 分)

1.塑料的组成是什么？(7分)

2.花岗石板材按不同的加工工序，可制成哪些板材？(4分)

3.涂料的作用有哪些？(3分)

4.屋面坡度的表达方式有哪几种？(3分)

5.常见的隔墙形式有哪几种？(3分)

### 五、作图题(本大题共 3 小题，共 20 分)

1.请画出粉滴水窗台构造。(共 6 分，其中作图 4 分，标注 2 分)

2.请画出花岗石板地面的构造及做法，并作出相应标注。(共 7 分，其中作图 5 分，标注 2 分)

3.请画出设置大阶砖填砂改善整体类地面返潮现象的构造及做法，并作出相应标注。(共 7 分，其中作图 5 分，标注 2 分)