

绝密 ★ 考试结束前

浙江省 2012 年 10 月高等教育自学考试

网站建设与管理试题

课程代码：03340

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。错选、多选或未选均无分。

1. 10.0.0.1 属于哪类 IP 地址
A. A 类地址
B. B 类地址
C. C 类地址
D. D 类地址
2. 现有某个网站地址的最后一段是 net，那么一般情况下它属于什么机构
A. 教育机构
B. 网络中心
C. 商业机构
D. 政府机构
3. 在常见的配色原则中一般要求主色应控制
A. 二种以内
B. 三种以内
C. 四种以内
D. 只用一种
4. 在 Dreamweaver MX 中要套用表格样式可选择_____菜单中的“格式化表格”命令。
A. 文件
B. 编辑
C. 插入
D. 命令
5. 在 Dreamweaver MX 中，要创建一个空链接，只需要在属性面板的“链接”选项的文本框中输入_____即可。

15. 以下哪个软件可用于远程控制

A. FlashFXP

B. FLASHGET

C. PcAnywhere

D. IIS

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共 20 小题, 每空 1 分, 共 20 分)

16. WWW 的英文全称是_____, 俗称 WEB, 是由遍及全球的信息资源组成的系统。

17. 目前网络通信使用的唯一协议体系是_____。

18. 网站软件平台主要包括: 操作系统、WEB 服务器和_____。

19. 网站的链接结构有 3 种基本方式: 直线形结构、_____和星形结构。

20. 在常见的配色原则中当无法确定颜色方案时一般要求使用_____。

21. 编辑网页有三种视图方式: 设计视图、代码视图和_____。

22. 在网页中加入声音的方法通常有两种: 链接和_____。

23. HTML 文档由文档头和_____两部分组成。

24. 在 marquee 标记中, 用来定义字幕移动方向的属性是_____。

25. 定义一个段落, 段落结束后自动换行, 并段间空一行的标记是_____。

26. 在 bgsound 标记中, 用来设置循环播放次数的属性是_____。

27. 在 td 标记中, 用来设置单元格内元素的垂直对齐方式的属性是_____。

28. 数值型常量分为整型数、_____和浮点数。

29. 在 VBScript 语言中变量的命名规则要求第一个字符必须是_____。

30. VBScript 所提供的运算符中, And 运算符的功能是_____。

31. 对象是由属性和_____两个基本部分经过包装而组成的一个封闭体。

32. 在 Location 对象的方法中, 用来重载当前网页的方法是_____。

33. Web server 控件中用于单行或多行文本输入的控制是_____。

34. 在 Web Server 控件中, 用于创建一个可以用下拉列表方式显示选项的控件名是_____。

35. 目前比较常用的远程维护网站的方法是使用安全、可靠、简便的_____方式。

三、简答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

36. VBScript 脚本语言中常用的两种类型的函数是什么? 区别是什么?
37. 简述使用 ASP.NET 技术实现输入的两中解决方案。
38. 设计数据输入系统功能时, 通常要考虑的因素有哪些?
39. 已知有一投票系统, 共有三个选项, 每个选项的统计票数分别保存在变量 s1, s2 和 s3 中, 请将数值以直方图的形式加以表示。

四、编程题(本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

40. 利用 VBScript 进行脚本编程, 要求在页面上显示中文格式的当前系统时间中的年月日和星期部分, 同时要求文字颜色为红色。最后效果类似: 2008 年 1 月 1 日星期二。
41. 现有已知条件如下, 请写出最后符合要求的主程序代码:
 - (1) 在站点根目录下有一网页文件 list.aspx 和 access 数据库文件 userinfo.mdb
 - (2) 在该数据库文件中有一数据表, 名为 userlist, 表中有若干记录
 - (3) 在 list.aspx 文件中有一个名为 dg 的 datagrid 控件要求: 在页面加载事件中利用 DataAdapter 对象将表中数据绑定到 datagrid 控件上, 写出服务器端关键代码即 page_load 过程中代码即可。
42. 已知有一名为 book 的数据表, 表结构如下:

字段名称	数据类型	说明
Bookname	文本	书名
Price	数字	价格
Author	文本	作者姓名
Indate	日期	购买时间

请分别写出满足以下要求的 SQL 语句:

- (1) 查询出所有书名中包含“asp”的记录
- (2) 查询出所有作者姓名, 消除重复项
- (3) 查询出所有价格在 20 元以上, 购买时间在 2007 年 8 月 1 日之后的记录, 并按书名的降序排列
- (4) 查询出所有价格在 20-40 元之间, 书名以“asp”开头的长度为 10 个字符的前 10 条记录, 并按价格的升序和书名的降序排列