

2023年4月高等教育自学考试全国统一考试

## 装饰材料与构造

(课程代码 00708)

### 注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

### 第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 石油沥青油毡属于下列哪种建筑装饰材料  
A. 结构材料                      B. 功能材料  
C. 装饰材料                      D. 辅助材料
2. 次龙骨一般与主龙骨成垂直方向布置, 间距大小视面层材料而定, 一般不大于  
A. 300mm                      B. 400mm  
C. 500mm                      D. 600mm
3. 楼梯的宽度主要满足疏散的要求, 仅供单人通行的辅助楼梯, 必须满足单人携带物品通过的需要, 楼梯净宽不小于  
A. 700mm                      B. 800mm  
C. 900mm                      D. 1000mm
4. 对于住宅楼梯, 其常用适宜的踏步高尺寸取值范围是  
A. 120~150mm                  B. 140~160mm  
C. 150mm                      D. 156~175mm
5. 为防止行进中碰头和产生压抑感, 规定楼梯平台梁与起始踏步前缘水平距离不小于  
A. 200mm                      B. 250mm  
C. 300mm                      D. 350mm

6. 有儿童活动的场所, 栏杆应采用不宜攀登的构造, 垂直栏杆间净距应不大于  
A. 100mm                      B. 110mm  
C. 115mm                      D. 120mm
7. 我国的门窗的基本模数是  
A. 100mm                      B. 125mm  
C. 250mm                      D. 300mm
8. 涂料出现增稠现象时, 可通过搅拌降低稠度至呈流体状再使用, 也可掺入不超过多少百分比的涂料稀释剂  
A. 4%                          B. 6%  
C. 8%                          D. 10%
9. 粘贴釉面砖时, 粘结材料水泥砂浆的厚度值范围是  
A. 1~2mm                      B. 3~4mm  
C. 5~6mm                      D. 7~8mm
10. 磨光的花岗石板饰面时, 宜采用的安装方式是  
A. 绑扎法                      B. 干挂法  
C. 粘贴法                      D. 湿挂法
11. 选择下面哪类墙纸时, 室内装饰可以给人一种金碧辉煌、庄重大方的感觉  
A. 纺织物墙纸                  B. 塑料墙纸  
C. 天然材料面墙纸              D. 金属墙纸
12. 混凝土地面一般使用细石混凝土, 其强度等级通常大于  
A. C15                          B. C20  
C. C25                          D. C30
13. 下列选项不属于水磨石地面的特点是  
A. 整体性好                      B. 耐磨  
C. 易清洁                      D. 造价高
14. 地垄墙通常采用普通粘土砖砌筑而成, 厚度一般根据架空的高度而定, 因上面要铺木龙骨, 间距值通常不超过  
A. 1.2m                      B. 1.5m  
C. 2m                          D. 2.4m
15. 楼梯间要求能直接采光和自然通风, 其采光面积不小于楼地板面积的  
A. 1/12                      B. 1/10  
C. 1/8                          D. 1/9

二、多项选择题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

16. 对混凝土墙面或是工厂预制大型壁板进行抹灰饰面前，需对墙体进行处理，使之达到必要的粗糙程度，处理的方法有
- A. 凿毛                      B. 甩浆  
C. 划纹                      D. 除油  
E. 使用渗透性好的界面剂
17. 罩面板用于面层装饰，按其材料的不同，可分为
- A. 木质类                      B. 金属类  
C. 石材类                      D. 塑料类  
E. 玻璃类
18. 下列属于人造软质地面的有
- A. 地毯地面                      B. 架空木地板  
C. 塑料地面                      D. 橡胶地面  
E. 现制水磨石地面
19. 人流量大的公共建筑中，不宜选择以下哪些楼梯形式
- A. 交叉楼梯                      B. 剪刀楼梯  
C. 弧形梯                      D. 螺旋梯  
E. 双跑楼梯
20. 隔墙和隔断的作用是分隔建筑物的内部空间，对隔墙和隔断的要求有
- A. 自重轻                      B. 刚度好  
C. 墙身薄                      D. 拆装方便  
E. 可承受外来荷载

## 第二部分 非选择题

三、填空题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

21. 根据各种材料的特性与施工方法的不同，建筑饰面材料的连接与固定分为胶接法、机械固定法和金属件之间的\_\_\_\_\_。
22. 内墙面的装饰目的和要求主要体现在三个方面：保护墙体、改善室内使用条件和\_\_\_\_\_。
23. 涂料使用前应将其倒入较大的容器内充分搅拌均匀后方可使用，使用过程中仍需不断搅拌，防止涂料中的\_\_\_\_\_沉底。
24. 面砖铺贴的主要部位应注意窗上口、窗台以及\_\_\_\_\_的处理。

25. 大理石饰面板或花岗石饰面板的安装方法有两种：一种是“\_\_\_\_\_”，一种是“挂”。
26. 陶瓷地砖基层找平前必须清理干净，然后用 1：3.5 的水泥砂浆厚度不小于\_\_\_\_\_作为砂浆结合层。
27. 顶棚按照施工构造方式可分为：\_\_\_\_\_和吊式顶棚。
28. 线脚是多种顶棚装饰所必需的构件，根据材料不同，有木质线脚、金属线脚、塑料线脚和\_\_\_\_\_。
29. 楼梯转弯处栏杆或栏板必须向前伸 1/2 踏步宽，上下扶手方能交合在一起，这时上下梯段形成的高差通常采用望柱、鹤颈嘴和\_\_\_\_\_等手法处理。
30. 木门扇的种类主要有镶板门、夹板门、\_\_\_\_\_和百叶门等。

四、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

31. 抹灰类饰面  
32. 闭门器  
33. 条板式隔墙  
34. 花脸  
35. 陶瓷锦砖

五、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

36. 根据材料的不同，简述裱糊类饰面卷材的分类。  
37. 简述窗帘的常见类型。  
38. 简述木质隔墙的定义及其优缺点。  
39. 何谓幕墙？简述其特点。

六、论述题：本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分。

40. 室内地面装修应该具备哪些功能，满足怎样的使用条件？  
41. 为什么玻璃幕墙需要设置内衬墙？试述内衬墙的构造特点。