

## 房屋构造与维护管理

(课程代码 08768)

## 注意事项:

1. 本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

## 第一部分 选择题

**一、单项选择题:** 本大题共 12 小题,每小题 2 分,共 24 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 标准砖的规格为
 

A. 120mm * 115mm * 53mm	B. 240mm * 115mm * 53mm
C. 180mm * 115mm * 53mm	D. 370mm * 115mm * 53mm
2. 地坪层是建筑物中的水平构件,直接接触
 

A. 土层	B. 楼地层	C. 下卧层	D. 楼板
-------	--------	--------	-------
3. 一个楼梯段的踏步数范围宜为
 

A. 2~10 级	B. 3~10 级	C. 3~15 级	D. 3~18 级
-----------	-----------	-----------	-----------
4. 桩基础按受力分为端承桩和
 

A. 预制桩	B. 现浇混凝土桩	C. 摩擦桩	D. 爆扩桩
--------	-----------	--------	--------
5. 现浇整体式钢筋混凝土楼梯的构造形式有
 

A. 板式和梁式	B. 梁板式和梁式	C. 板式和梁板式	D. 无梁板式和梁式
----------	-----------	-----------	------------
6. 将檩条悬挑的屋面超出山墙,檩条端部需用木板封檐的是
 

A. 悬山檐口做法	B. 硬山檐口做法	C. 挑檐做法	D. 庑殿顶做法
-----------	-----------	---------	----------
7. 一般民用建筑采用的雨水管管径为
 

A. 50mm	B. 60mm	C. 75mm	D. 120mm
---------	---------	---------	----------
8. 钢筋混凝土过梁在洞口两侧伸入墙内的长度不应小于
 

A. 180mm	B. 240mm	C. 300mm	D. 500mm
----------	----------	----------	----------
9. 采用压实、换土、挤密等方法进行加固处理的是
 

A. 天然地基	B. 人造地基	C. 人工地基	D. 原土地基
---------	---------	---------	---------
10. 将防水卷材铺贴在地下室外墙内表面的做法为
 

A. 外防水	B. 内防水	C. 防潮做法	D. 结构防水
--------	--------	---------	---------

11. 预制装配式钢筋混凝土楼板的板缝形式有 V 形、凹槽形和
 

A. U 形	B. W 形	C. 企口形	D. 平口形
--------	--------	--------	--------
  12. 一砖墙的厚度为
 

A. 120mm	B. 180mm	C. 240mm	D. 370mm
----------	----------	----------	----------
- 二、判断选择题:** 本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分,判断下列每小题的正误,正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑,错误的将“[B]”涂黑。
13. 凡需牵动或拆换少量主体构件、但保持原房屋的规模和结构的工程均为小修工程。
  14. 房屋附近不宜种植吸水量大和蒸发量大的树木,因这类树木会使房屋建筑地基失水,导致地基下沉。
  15. 楼梯中间平台宽度应大于或等于梯段的宽度和 1200mm。
  16. 无组织排水是指屋面雨水直接从屋面滴落至地面的排水方式。
  17. 楼梯平台有楼层平台和休息平台之分。
  18. 毛石基础属于刚性基础。
  19. 当砌体的裂缝是因强度不足而引起的,或已有倒塌先兆时,必须采取加固措施。
  20. 基础按埋置深度分为独立基础和砖基础。
  21. 框架结构的墙既是承重构件也是围护构件。
  22. 屋面的养护管理包括对屋面的保养、检查及维修等多项内容。

## 第二部分 非选择题

**三、填空题:** 本大题共 7 小题,每小题 4 分,共 28 分。

23. 房屋维修管理包括房屋的\_\_\_\_\_、房屋维修施工管理和\_\_\_\_\_三方面的内容。
24. 楼板层通常由\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和顶棚三个部分组成。
25. 在台阶与建筑的出入口之间,常设缓冲平台,其宽度一般不应小于\_\_\_\_\_ mm,长度一般比出入洞口每边至少宽出\_\_\_\_\_ mm。
26. 独立式基础是独立的块状基础,它有\_\_\_\_\_、锥形、\_\_\_\_\_、折壳和圆锥壳等形式。
27. 窗的主要作用是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
28. 常用的屋顶坡度表示方法有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和百分比法。
29. 在砖墙的组砌中,长边平行于墙面砌筑的砖称为\_\_\_\_\_,垂直于墙面砌筑的砖称为\_\_\_\_\_。

**四、简答题:** 本大题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分。

30. 简述建筑构造设计应遵循的原则。
31. 一般情况下,修缮查勘应重点查明房屋的哪些情况?
32. 简述屋顶的概念及屋顶设计的要求。
33. 简述电梯的类型及设计要求。

五、作图题：本题 12 分。

34. 已知某建筑底层室内地面为水泥砂浆地面,其做法为:素土夯实、60 厚 C10 混凝土垫层,15 厚 1:3 水泥砂浆找平层,10 厚 1:2 水泥砂浆面层。画出该地面做法构造图并用引出线说明各构造层次的名称及内容。