

2023 年 10 月高等教育自学考试全国统一考试

# 房屋建筑学

(课程代码 02394)

注意事项：

- 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
- 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
- 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

## 第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

- 钢筋混凝土圈梁截面高不小于  
A. 120mm      B. 110mm  
C. 100mm      D. 90mm
- 下列选项中不属于砖的强度等级的是  
A. MU<sub>30</sub>      B. MU<sub>15</sub>  
C. MU<sub>7.5</sub>      D. MU<sub>5</sub>
- 下列选项中属于非燃烧体的是  
A. 沥青混凝土构件      B. 人工石材  
C. 木材      D. 木板条抹灰的构件
- 按照建筑的使用功能分类，下列选项中属于公共建筑的是  
A. 温室      B. 集体宿舍  
C. 仓库      D. 植物园
- 采光等级为一级的双侧窗的窗地面积比为  
A. 1/3.0      B. 1/3.5  
C. 1/2.0      D. 1/2.5
- 楼梯的宽度和数量主要根据使用性质、使用人数和防火规范来确定，一般供双人通行的楼梯宽度为  
A. 900~1000mm      B. 1100~1200mm  
C. 1300~1400mm      D. 1500~1600mm

- 按照《建筑设计防火规范》的要求，当房间使用人数超过\_\_\_\_，面积超过 60m<sup>2</sup>时，至少需设两个门。  
A. 35 人      B. 40 人  
C. 45 人      D. 50 人
- 按照满足视听要求，并结合家具设备布置、学生活动要求、建筑模数协调统一标准等的规定，下列选项中不属于中学教室平面尺寸的是  
A. 6.00m×9.00m      B. 6.30m×9.00m  
C. 6.60m×9.00m      D. 6.90m×9.00m
- 根据民用建筑房间面积定额参考指标，办公楼中有会议桌的会议室的面积定额为  
A. 1.8 m<sup>2</sup>/人      B. 2.0 m<sup>2</sup>/人  
C. 2.3 m<sup>2</sup>/人      D. 2.5 m<sup>2</sup>/人
- 通常，供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物的使用特征，按每股人流宽为下列哪项值+（0~0.15）米的人流股数确定，且不少于两股人流。  
A. 0.40 米      B. 0.55 米  
C. 0.65 米      D. 0.75 米
- 踏步高常以 h 表示，踏步宽常以 b 表示，楼梯踏步尺寸应满足的经验公式 2h+b 的取值范围应为  
A. 480~500mm      B. 520~540mm  
C. 560~580mm      D. 600~620mm
- 楼梯扶手的高度与楼梯的坡度、楼梯的使用要求有关，一般在 30° 左右的坡度下楼梯扶手的高度常采用  
A. 1500mm      B. 1200mm  
C. 900mm      D. 600mm
- 俗称二毡三油做法中的“油”即为涂刷玛蹄脂，涂刷玛蹄脂不宜过厚，一般应控制在\_\_\_\_，涂刷过厚容易龟裂。  
A. 0.5~0.9mm      B. 1.0~1.5mm  
C. 1.6~1.9mm      D. 2.0~2.5mm
- 屋面防水材料采用石棉水泥波形瓦时，其适用的坡度值应不小于  
A. 1:3      B. 1:3.5  
C. 1:4      D. 1:4.5
- 屋顶保温材料的容重不应大于 1000kg/m<sup>3</sup>，导热系数不大于  
A. 0.25 千卡/米·时·℃      B. 0.30 千卡/米·时·℃  
C. 0.35 千卡/米·时·℃      D. 0.40 千卡/米·时·℃

二、多项选择题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

16. 下列选项中，属于有组织排水方案的有

- A. 中间天沟内排水
- B. 高低跨挑檐沟外排水
- C. 高低跨内排水
- D. 内落外排水
- E. 女儿墙外排水

17. 实腹钢门窗料按断面沿墙厚方向的厚度不同分为

- A. 25mm 系列
- B. 30mm 系列
- C. 32mm 系列
- D. 36mm 系列
- E. 40mm 系列

18. 下列属于我国《住宅设计规范》定型的上悬钢天窗扇的高度有三种，分别为

- A. 600mm
- B. 900mm
- C. 1200mm
- D. 1500mm
- E. 1800mm

19. 水平口挡雨片的构造中，为了增大挡雨片的透光系数，可以采用

- A. 钢丝网水泥
- B. 钢化玻璃
- C. 石棉水泥瓦
- D. 铅丝玻璃
- E. 玻璃钢瓦

20. 装配式钢筋混凝土框架的构件连接主要有

- A. 板与墙
- B. 柱与墙
- C. 梁与柱
- D. 板与柱
- E. 梁与板

## 第二部分 非选择题

三、填空题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

21. 楼板层的隔声构造措施有：对楼面进行处理、利用弹性垫层进行处理和\_\_\_\_\_。

22. 地面变形缝包括\_\_\_\_\_和地坪层变形缝。

23. 按阳台与\_\_\_\_\_所处位置和结构处理的不同，分为挑阳台、凹阳台以及转角阳台等几种形式。

24. 楼梯一般由楼梯段、平台及\_\_\_\_\_三部分组成。

25. 栏杆与踏步的连结方式有锚接、焊接和\_\_\_\_\_三种。

26. 室外台阶的平台应与室内地坪有一定高差，一般为\_\_\_\_\_毫米。

27. 屋顶的外形一般分为坡屋顶、平屋顶和\_\_\_\_\_。

28. 刚性防水屋面常用的檐口形式是自由落水挑檐口、挑檐沟外排水檐口和\_\_\_\_\_。

29. 屋顶设计要求应从功能、结构和\_\_\_\_\_三方面考虑。

30. 板面防水处理中，根据防水要求的不同，一般采取的做法有：一布四油做法、二布六油做法和\_\_\_\_\_。

四、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

- 31. 干法连接
- 32. 大模板建筑
- 33. 基础的埋深
- 34. 天然地基
- 35. 防震缝

五、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

- 36. 简述楼梯净空高度的含义及其取值范围。
- 37. 简述建筑构造设计应遵循的设计原则。
- 38. 简述墙体的设计要求。
- 39. 简述屋顶排水方式的适用条件。

六、综合题：本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分。

40. 对于采用双层作法的水泥砂浆地面，分别绘制出其底层地面和楼板层地面的构造做法（画出其构造层次图，并在图上注明各层做法）。

41. 某办公楼高三层，层高为 3.6m，墙体厚度 240mm，楼梯间窗宽 2.1m，拟设计一部钢筋混凝土板式双跑楼梯，已知楼梯顶层平面图如下图 1 所示，其中，楼梯开间 3.9 米，进深 7.2 米，梯井宽 100mm。参照表 1 设计该楼梯，要求：

- (1) 确定楼梯踏步尺寸，每层的梯级数（5 分）；
- (2) 确定楼梯段宽度 B，梯段的水平投影长度 L，并补绘梯段，以及补全所有尺寸标注（10 分）。

表 1 常用楼梯适宜踏步尺寸

名称	住宅	学校、办公楼	剧院、会堂	医院(病人用)	幼儿园
踏步高/mm	156~175	140~160	120~150	150	120~150
踏步宽/mm	260~300	280~340	300~350	300	260~300




图 1 楼梯顶层平面图