

14. 运行如下的 PHP 程序代码片段后, 变量 sum 的值是

```
$data=array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
$sum=0;
for($i=0;$i<count($data);$i++){
    if($data[$i]%3!=0)
        $sum=$sum+$data[$i];
}
```

- A. 9
- B. 18
- C. 37
- D. 55

15. 在 PHP 语言中, 访问 MySQL 数据库时用来执行 INSERT INTO 语句的函数是

- A. mysql_connection()
- B. mysql_query()
- C. mysql_stat()
- D. mysql_select_db()

第二部分 非选择题

二、填空题: 本大题共 10 空, 每空 1 分, 共 10 分。

- 16. HTTP 按照_____模式工作, 支持客户与服务器间相互传送数据。
- 17. 合作图用于描述相互合作的对象之间的交互关系, 它的元素有_____、链接和消息流。
- 18. 按照自底向上设计概念结构的方法, 概念结构的设计进行步骤是: (1) 数据抽象与局部视图设计; (2) _____的集成。
- 19. FTP 服务器可以用两种方式登录, 一种是_____, 另一种是使用授权账号与密码登录。
- 20. 在 HTML 中, 定义图像的语法是<_____="url">。
- 21. 在 DOM 的四个基本接口中, _____用来表示有顺序关系的一组节点。
- 22. Microsoft.NET 的关键技术包括_____, “智能”终端和 Web Services。
- 23. 在 C#语言中, 数组元素的下标从_____开始。
- 24. 在 ADO.NET 的常用对象中, _____实现填充 DataSet 对象的功能。
- 25. 在 PHP 语言中, 声明自定义函数所使用的关键字是_____。

三、名词解释题: 本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分。

- 26. 软件工程
- 27. URL 引用
- 28. Document 接口
- 29. 单重继承
- 30. response 对象

四、简答题: 本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分。

- 31. 简述状态图中初态和终态的表示方法。
- 32. 简述 Internet 的组成。
- 33. 列出 HTML 中 input 标记的三种 type 属性值。
- 34. JavaScript 的流程控制语句有哪三类?
- 35. 列出六个 PHP 语言的特性。

五、应用题: 本大题共 2 小题, 每小题 15 分, 共 30 分。

36. 现有 SQL Server 数据库 exam, 库中有表 books, 表中数据如题 36 表所示。

bno	name	press	author
10001	数据结构	人民邮电出版社	张三
10002	汇编语言	清华大学出版社	李四

题 36 表

请写出以下程序的输出结果。

```
<%@ page language="java" import="java.util.*,java.sql.*" pageEncoding="UTF-8"%>
<html>
<body>
<%
    Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
    String url="jdbc:sqlserver://localhost:1433;DatabaseName=exam";
    String user="sa";
    String password="sa2020";
    Connection conn=DriverManager.getConnection(url,user,password);
    Statement st=conn.createStatement();
    String sql="insert into books values('10003','操作系统','机械工业出版社','王五)";
    st.executeUpdate(sql);
    sql="select * from books";
    ResultSet rs=st.executeQuery(sql);
    while(rs.next()){
        out.print(rs.getString(1)+",");
        out.print(rs.getString(2)+",");
        out.print(rs.getString(3)+",");
        out.print(rs.getString(4));
        out.print("<br>");
    }
%>
</body>
</html>
```

37. 设数据库有三个基本表:

水手 (水手号, 姓名, 年龄);

船只 (船只号, 名称, 颜色);

预定 (水手号, 船只号, 预定日期)。

其中, 水手表的主码为水手号, 船只表的主码为船只号, 预定表的水手号和船只号为主码。试用 SQL 语句表达下列操作:

- (1) 查找红色船只的名称;
- (2) 查找预定过船只的水手的水手号;
- (3) 查找没有预定过任何船只的水手的水手号;
- (4) 查找年龄最大的水手的水手号;
- (5) 求每艘船的预定人数。



正保自考 365
www.zikao365.com
自考365官方订阅号: zhengbaozikao365