

机密★启用前

2021年4月高等教育自学考试全国统一考试

装饰材料与构造

(课程代码 00708)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 建筑涂料发展的四个阶段按先后顺序排列正确的是
A. 油性化时期、合成树脂化时期、粉剂化时期、水性化时期
B. 合成树脂化时期、水性化时期、粉剂化时期、油性化时期
C. 油性化时期、合成树脂化时期、水性化时期、粉剂化时期
D. 粉剂化时期、水性化时期、油性化时期、合成树脂化时期
2. 当涂料出现“增稠”现象时, 可以
A. 通过搅拌降低稠度或加入不超过 8% 的水稀释
B. 通过加水降低稠度或掺入不超过 8% 的溶剂
C. 通过加水降低稠度或掺入不超过 10% 的涂料稀释剂
D. 通过搅拌降低稠度或掺入不超过 8% 的涂料稀释剂
3. 外墙砖以优质陶土为原料, 加上其他材料后煅烧的温度大约为
A. 800℃左右 B. 1100℃左右
C. 1500℃左右 D. 1800℃左右
4. 外墙砖的布缝方式中, 离缝是指接缝宽度在
A. 2mm 以上 B. 4mm 以上
C. 6mm 以上 D. 8mm 以上

5. 石膏线脚与墙面的固定方法主要是
A. 用自攻螺钉固定 B. 用膨胀螺栓固定
C. 预埋木砖固定 D. 粘接
6. 大型吊灯的固定方式是
A. 固定在主龙骨上 B. 单独设吊筋固定
C. 固定在吊顶面层 D. 固定在此龙骨上
7. 作为主要交通用楼梯梯段宽度的计算方法是
A. 按每股人流 0.75~0.95m 计算, 并不少于两股人流
B. 按每股人流 0.35~0.55m 计算, 并不少于一股人流
C. 按每股人流 0.55~0.7m 计算, 并不少于两股人流
D. 按每股人流 0.55~0.7m 计算, 并不少于三股人流
8. 以下属于天然地毯的是
A. 聚丙烯腈地毯 B. 聚酯纤维地毯
C. 尼龙地毯 D. 羊毛地毯
9. 居住建筑的房间门宽度一般为
A. 500~600mm B. 800~900mm
C. 900~1000mm D. 950~1000mm
10. 防止门扇、把手与墙壁碰撞的五金件是
A. 闭门器 B. 铰链
C. 门挡 D. 门锁
11. 直跑楼梯的特点是
A. 均匀对称、典雅庄重 B. 方向单一、贯通空间
C. 不对称 D. 空间轻松、活泼气氛
12. 轻钢龙骨纸面石膏板的竖向龙骨安装宽度一般为
A. 200~400mm B. 400~600mm
C. 600~800mm D. 900~1200mm
13. 以下不属于玻璃幕墙常用玻璃类型的是
A. 有机玻璃 B. 钢化玻璃
C. 夹丝玻璃 D. 中空玻璃
14. 玻璃幕墙与楼板和柱子之间产生的空隙对防火、隔声不利, 因此在做室内装修时, 必须在室内上下部位做
A. 轻质隔墙 B. 墙裙
C. 内衬墙 D. 罩面

15. 玻璃采光顶最大的问题是

- A. 防水性能差
- B. 保温隔热性能差
- C. 隔音性能差
- D. 防火性能差

二、多项选择题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

16. 水磨石地面的缺点有

- A. 不耐磨
- B. 现场作业量大
- C. 工序多
- D. 工期长
- E. 易虫蛀

17. 以下属于实铺式木地板装饰构造的有

- A. 防水层
- B. 地垄墙
- C. 木搁栅
- D. 毛地板
- E. 面层

18. 大规格石材饰面板的安装有

- A. 绑扎法
- B. 粘贴法
- C. 砌筑法
- D. 干挂法
- E. 平铺法

19. 顶棚按外观形式分为

- A. 平滑式
- B. 分层式
- C. 浮云式
- D. 直接式
- E. 井格式

20. 吊式顶棚的构造组成主要有

- A. 吊筋
- B. 防水层
- C. 龙骨
- D. 面层
- E. 隔音层

23. 对于建筑装饰用的内外墙砖，_____指标很重要，此指标太高冬天会造成面砖冻裂，表面耐污性降低；此指标太低会造成面砖与基层结合不好，易脱落。

24. 壁纸裱糊常见的拼缝方式有拼接和_____两种。

25. 铝窗的窗框和窗扇一般采用隔热铝合金型材，配_____玻璃。

26. 塑钢窗在墙体洞口连接固定的方法有两种，一种是用固定片连接；另一种方法是用_____直接穿过窗框将框固定在墙上。

27. 我国门窗是按照_____毫米模数为基本模。

28. 玻璃雨篷在施工时，要采用_____原理以防风、防雨。

29. 隔断的主要起到_____的作用，有的隔断还可以随意活动、灵活使用。

30. 全玻璃幕墙因支撑方式不同，在构造上分为_____式和悬挂式两种。

四、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

31. 胶接法

32. 陶瓷锦砖

33. 块材式楼地面

34. 实铺式木地面

35. 隔断

五、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

36. 简述建筑装修包含的内容。

37. 简述建筑涂料的选择原则。

38. 简述按照材料的特点来分，裱糊类饰面的种类。

39. 简述吊灯在吊式顶棚上的固定方式。

六、论述题：本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分。

40. 论述内墙面砖的构造做法。

41. 论述轻钢龙骨纸面石膏板吊顶的施工方法。

第二部分 非选择题

三、填空题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

21. 建筑材料包括结构材料、_____材料、功能材料和辅助材料。

22. 目前，国内外的新型环保型建筑涂料重视减少涂料中的_____，实现涂料发展“无公害、省资源、省能源”的目标。